LISTA DE RENDIMIENTOS DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA PERFORACION Ø 8" (203 MM)

Ejecución totalmente en acero inoxidable

Modelo	HP	DN	ALTURA MANOMETRICA TOTAL (metros)																															
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	Hmax m
S7 CR77 E 50/11	50	5”								100	96	91	87	83	78	73	67	63	57	51	45	38	31	23	14	0								232
S7 CR77 E 60/12	60	5”									98	94	91	87	83	77	73	68	64	57	53	46	40	33	24	15	0							240
S7 CR77 E 75/15	75	5”												98	95	92	88	85	82	78	74	70	66	62	57	53	47	43	35	27	20	0		292
S7 CR95 F 25/04	25	5”				117	105	93	77	60	43	12																						96
S7 CR95 F 30/05	30	5”				120	111	100	90	80	67	55	38	15																				112
S7 CR95 F 40/07	40	5”					124	117	110	104	96	87	78	70	60	51	40	27	7															162
S7 CR95 F 50/09	50	5”						123	118	113	107	102	95	88	82	75	67	60	50	40	27	11												196
S7 CR95 F 60/10	60	5”						123	118	114	108	104	97	92	86	79	73	65	57	50	40	30	18	0										210
S7 CR95 F 75/13	75	5”							124	120	117	113	108	105	102	97	93	88	83	78	74	68	63	57	52	44	37	28	17	0				270
S7 CR105 L 15/02	15	5”			123	90	45																											45
S7 CR105 L 25/03	25	5”				125	105	75	30																									66
S7 CR105 L 30/04	30	5”					124	112	91	67	37	0																						88
S7 CR105 L 50/07	50	5”									117	105	97	87	75	60	41	10							Caudal en m3/h									154
S7 CR105 L 60/08	60	5”										120	112	105	95	82	70	53	37	15														176



Sylwan BOMBAS

Sylwan S.A. | Av. Juan Domingo Peron 7669
S2010ACA - Rosario - Santa Fe - Argentina
Tel.: +54 (341) 456 5020 / 458 0050 / 457 0044 / 459 3540
Fax: +54 (341) 456 9723
bombas@sylwan.com.ar | **www.sylwan.com.ar**