

# BOMBAS CENTRIFUGAS CLOACALES

Q = Caudal litros / hora.-  
 m = Metros manométricos.-  
 H.P. = Potencia absorbida.-

SERIE 2850 RPM



Hoja 3

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 12.000		18.000		24.000		30.000		36.000		42.000					
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.				
124	2"	4	23,5	2,8	21,0	2,9	18,3	3	15	3,1	10,4	3,3						
132	ó		26,8	3,5	24,2	3,6	21,5	3,6	18,1	3,7	14	3,9						
140			30,8	4,2	28	4,3	24,9	4,3	21,5	4,4	17,3	4,5	11,8	4,9				
<b>51 Z 148</b>	2 1/2"		34,6	5	31,7	5,1	28,5	5,1	25,1	5,2	21	5,3	15,9	5,6				

Pasaje de sólidos 32 mm.

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 18.000		24.000		30.000		36.000		42.000							
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.						
144	2"	5 - 20	26,8	5,1	25,8	5,5	24,7	6	23,6	6,5	22,4	7						
152	ó		30	5,9	29	6,4	27,8	7	26,6	7,6	25,4	8,2						
160			33,4	6,9	32,3	7,5	31	7,9	29,9	8,6	28,5	9,2						
<b>51 Z 168</b>	2 1/2"		37	8	35,8	8,6	34,5	9	33,3	9,6	32	10,3						

Pasaje de sólidos 32 mm.



**Sylwan S.A.**

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 -4593540

Tel. Fax:(+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar