

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES Normalizadas s/DIN 24255

Q = Caudal metros cúbicos / hora.-

m = Metros manométricos.-

H.P. = Potencia absorbida.-



1.750 R.P.M.

Hoja 1/2

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 50		60		80		100		120		140		-		-	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
80-200B	4" x 3"	C2	18,4	5,2	18,1	5,7	17,5	7,0	16,7	8,3	14,8	9,2	12,6	9,8	-	-	-	-
80-200A			22	6,2	20,5	6,5	20	8,0	19,4	9,7	17,8	11,5	15,4	12,2	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 50		60		80		100		120		140		160		-	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
80-250C	4" x 3"	C2	27	9,5	26,6	10,5	25,4	12,5	23,9	14	21	15,5	19	-	-	-	-	-
80-250A			33	11,5	32,2	13	31	15,5	29,9	17,5	27,3	19,5	25,9	21,5	20,8	21,5	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q.60		80		100		120		140		160		180		200	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
80-315C	4" x 3"	C2	40,3	14,6	39,3	17,3	38,0	19,8	36,0	21,3	34,5	22,9	31,5	28,2	27,0	33,0	-	-
80-315B			48,0	17,7	47,2	23,3	46,0	24,4	44,3	26,6	43,2	29,4	40,3	33,1	37,4	35,1	-	-
80-315A			57,6	22,0	57,3	27,8	56,1	31,9	55,2	35,0	54,2	38,4	51,8	40,9	48,9	44,6	46,0	51,0

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 30		60		90		120		150		180		210		240	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
100-200B	5" x 4"	C2	16,0	4,4	15,7	6,3	14,5	7,4	13,8	8,4	11,6	8,8	9,4	8,5	9,3	8,8	-	-
100-200A			24,0	7,0	23,6	9,3	23,3	11,2	22,5	12,8	21,0	14,6	18,0	15,8	17,5	16,9	14,5	17,6
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 90		120		150		180		200		220		240		260	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
100-250B	5" x 4"	C2	29,9	17,7	29,5	18,9	28	18,9	25,2	21,2	23,7	21,2	21,6	23,4	-	-	-	-
100-250A			36,2	21,2	35,7	26	34,8	28,3	32,4	29,5	30,9	29,5	29,2	31,7	27	32,4	24,4	32,6
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 90		180		200		220		240		260		275		290	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
100-315C	5" x 4"	C2	43,2	26	38,8	35,4	37,4	37,6	36	37,5	34,5	40,1	33	40,1	30,9	42,4	-	-
100-315B			47,5	33	43,2	40,1	41,7	42,4	40,3	44,8	38,8	47,2	36,7	48,2	34,5	49,5	-	-
100-315A			57	40,1	53,2	52	51,8	56,5	50,4	59	48,9	61,3	46,8	61,3	44,6	62,5	41,7	63,7



Sylwan S.A.

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 - 4593540

Tel. Fax: (+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES Normalizadas s/DIN 24255

Q = Caudal metros cúbicos / hora.-

m = Metros manométricos.-

H.P. = Potencia absorbida.-



1.750 R.P.M.

Hoja 2/2

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 120		180		200		220		240		260		275		290	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
100-400B	5" x 4"	C3	66,9	66,1	62,6	75,5	61,2	80,2	57,6	82,6	56,1	89,7	54,7	90,9	51,8	95,6	-	-
100-400A			80,9	74,3	76,3	96,7	74,8	99,1	73,4	106,2	70,5	113,3	67,6	118	64,8	122,8	61,9	125
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 120		180		210		270		300		330		360		400	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
125-250B	6" x 5"	C2	22,0	15,0	20,8	17,0	19,8	17,8	17,2	19,1	15,8	19,5	14,4	19,9	11,5	19,0	-	-
125-250A			33,4	25,7	32,2	26,8	31,3	28,6	29,3	32,4	27,9	34,5	26,3	35,6	24,7	38,0	20,0	39,2
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 120		180		210		270		300		330		360		400	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
125-315C	6" x 5"	C3	39,3	30,5	36,4	35,3	33,5	37,6	29,1	41,1	26,2	42,3	21,8	43,6	18,9	43,9	-	-
125-315B			49,5	35,3	47,3	42,3	45,8	47,1	42,2	52,9	40,0	54,1	38,6	58,9	35,7	61,2	32,7	63,6
125-315A			58,2	47,1	56,8	54,1	55,3	58,9	51,7	65,9	51,0	71,7	49,5	75,4	47,3	77,7	43,7	82,4

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 180		210		240		270		300		330		360		400	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
125-400C	6" x 5"	C3	63,3	80,5	62,6	106	61,9	82,5	59,3	84	57	85	53,2	85	48,9	85	-	-
125-400B			73,4	94,5	72	99	70,5	104	68,4	108,5	65,5	113,5	61,9	118	57,6	121,5	50	123
125-400A			84,9	106	84	111	82	118	79,9	125	77	131	74,1	137	69,8	143	60	143

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 240		300		360		420		500		550		600		650	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
150-315C	8" x 6"	C3	38,1	59	36	61,5	33	68,5	29,5	68,5	23,7	71	-	-	-	-	-	-
150-315B			45,3	71	43,2	75,5	41	82,5	38,8	85	34,5	91	28	91	-	-	-	-
150-315A			54	89,5	53,2	94,5	51,8	104	50,4	111	47,5	118	43,9	120,5	39,6	123	33,8	123

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 300		360		420		500		550		600		650		700	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
150-400C	8" x 6"	C3	64	82,5	60,4	115,5	56,8	120,5	52,5	153,5	48,2	129,5	43,2	131	-	-	-	-
150-400B			74,8	130	72	144	68,4	153,5	67,2	165	57,6	172,5	50,4	177	53,2	177	-	-
150-400A			84,9	146,5	82,8	165,5	79,9	177	75,6	192	71,2	200,5	65,3	210	59	212,5	52	213,5



Sylwan S.A.

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 - 4593540

Tel. Fax: (+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar