

BOMBAS CENTRIFUGAS CLOACALES

Q = Caudal litros / hora.-
 m = Metros manométricos.-
 H.P. = Potencia absorbida.-

SERIE 1450 RPM



Hoja 1

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 12.000		18.000		24.000		30.000		36.000							
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.						
VS 24	2"	4	7,2	0,8	6,6	0,9	6	1	5,3	1,1	4,4	1,2						
Pasaje de sólidos 42 mm.																		

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q.140.000		170.000		190.000		220.000									
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.								
257	5"	50	15,7	13,6	13,9	15,2	10,7	15,9	7,5	16,6								
260			16,2	15	14,4	17,1	11,7	18	8,1	18,9								
13 Z 274			18	18	16	20	13	21	9	22								
Pasaje de sólidos 32 mm.																		

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 6.000		12.000		18.000											
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.										
51 Z 148	2"	4	8,9	0,7	7,4	0,8	4,5	0,9										
Pasaje de sólidos 32 mm.																		

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 12.000		18.000		24.000		30.000									
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.								
144	2"	5	7,9	0,8	6,7	1	5,3	1,1	3,6	1,2								
152	ó		8,9	0,9	7,6	1,1	6,2	1,2	4,5	1,3								
160	ó		9,9	1,1	8,6	1,2	7,2	1,4	5,6	1,5								
51 Z 168	2 1/2"		11,1	1,3	9,8	1,4	8,3	1,6	6,6	1,7								
Pasaje de sólidos 32 mm.																		



Sylwan S.A.

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 - 4593540

Tel. Fax:(+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar