Sylwan

LISTA DE RENDIMIENTOS DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA PERFORACION DIAMETRO INTERIOR 4" (102 mm)

MODELO	H.P.	DES.	ALTURA MANOMETRICA TOTAL (metros)																																
			10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	310
S4J 210	1	1 1/2"									3	2,5	2	1,5																					
S4J 214	1,5	1 1/2"													3	2,5	2	1,5	1																
S4J 220	2	1 1/2"																			3	2,5	2	1	0,5										
S4J 230	3	1 1/2"																								3	2,7	2,5	2	1,3	0,5				
S4J 234	4	1 1/2"																											2,7	2,5	2	1,5	0,7		
S4J 306	0,8	1 1/2"			4	3,5	3	2	1,5																										
S4J 308	1	1 1/2"					4	3,5	3	2,5	2	1																							
S4J 312	1,5	1 1/2"								4	3,7	3,5	3	2,5	2	1,5	1																		
S4J 316	2	1 1/2"											4		3,5		3		2,5			1													
S4J 324	3	1 1/2"																	4		3,7		3		2,2	1,7	1	0,5							
S4J 505	1	1 1/2"		8	7	5	2																												
S4J 507	1,5	1 1/2"			8	7	6	4	3																										
S4J 509	2	1 1/2"					8	7	6	5	3,5	1																							
S4J 513	3	1 1/2"								8	7,5	7	6	5	4	2,5	1																		
S4J 804	1	2"	10	8	5																														
S4J 805	1,5	2"		10	8	6	2																												
S4J 808	2	2"			10	9	8	7	5	3																									
S4J 811	3	2"					10			8			4	2																					
S4J 816	4	2"								10				8		6	5			1															
QJ3 230/44	5,5	1 1/2"																										3,7						3	1
QJ6 32/7	1	1 1/2"			7		6		4																										
QJ6 41/9	1,5	1 1/2"				8			6	5			4																						
QJ6 50/13	2	1 1/2"						7			6					4																			
QJ6 70/17	3	1 1/2"									7				6				5			4													
QJ8 41/8	2	2"							9	7																									
QJ10 25/7	2	2"				10	9	8																											
QJ10 48/10	3	2"							12		9	8																							
QJ10 75/17	5,5	2"							16		14		12		10		8																		
QJ10 102/22	7,5	2"											16				13		12		10	8													
QJ16 34/10	4	2"			25			18		12																									
QJ16 48/14	5,5	2"				23	22		20			14	12																						
QJ16 61/18	7,5	2"						24			20		16			12																			
4SJ 1,5/14	1	1 1/4"							2,85						1,95				0,9																
4SJ 1,5/20	1,5	1 1/4"									2,85										1,95			0,9											
4SJ 3/8	1	1 1/4"			4,7		4,2				3,4		2,4																						
4SJ 4/8	1,5	1 1/2"							5,5				3,6		2,4		0,6																		
4SJ 4/12	2	1 1/2"									5		4,7		4,2		3,6		2,4		1,8														
4SJ 4/16	3	1 1/2"													5,3		5		4,6		4,2	3,9		3		1,8									
4SJ 6/20	4	1 1/2"								7											6		5,4				1,8								
4SJ 6/26	5,5	1 1/2"															7						6,4						4		1,8				
4SJ 8/8	2	2"			12		9,6		6		1																								
4SJ 8/12	3	2"					13		10,8		9	8,4	7,2	6	3,6	2,4	1																		
4SJ 8/21	5,5	2"													12				10		9	7,8	6,6	4,8	2,4										
4SJ 8/29	7,5	2"														12						10			8		5			1,2	1,8				
4SJ 16/8	3	2"	21		18			12																											
4SJ 16/11	4	2"			24		21	18	15	12	9	6	3																						
4SJ 16/15	5,5	2"					24		21		17	15	12		8,5	6	3																		
4SJ 16/20	7,5	2"						24			21			18		15		12	9		6	3													
4SJ 16/28	10	2"									24				21				18	15		12,5		9	6	3									

Caudal (m3/h)

Sylwan BOMBAS

Sylwan S.A. | Av. Juan Domingo Peron 7669
S2010ACA - Rosario - Santa Fe - Argentina
Tel.: +54 (341) 456 5020 / 458 0050 / 457 0044 / 459 3540
Fax: +54 (341) 456 9723
bombas@sylwan.com.ar | **www.sylwan.com.ar**