

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES Normalizadas s/DIN 24255

Q = Caudal metros cúbicos / hora.-

m = Metros manométricos.-

H.P. = Potencia absorbida.-



1.450 R.P.M.

Hoja 1-5

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 0		2		4		6		8		10		12		14	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
-	2 x 1 1/4"	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-125A			7,0	0,14	6,9	0,17	6,7	0,22	6,4	0,26	6,0	0,30	5,4	0,34	4,5	0,38	3,3	0,41

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 2		4		6		8		10		12		14		16	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
-	2 x 1 1/4"	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-160A			10,8	0,30	10,7	0,38	10,6	0,45	10,2	0,55	9,6	0,62	8,7	0,69	7,7	0,75	6,6	0,80

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 2		4		6		8		10		12		14		16	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
-	2 x 1 1/4"	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200A			16,5	0,7	16,3	0,76	15,8	0,8	15,0	1,0	13,8	1,1	12,3	1,2	10,0	1,3	7,4	1,4

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 0		5		10		15		20		-		-		-	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
32-250D	2 x 1 1/4"	25	16,1	0,8	16	1,2	14,8	1,6	12,1	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-
32-250B			22,2	1,3	22,0	1,7	21,2	2,1	18,5	2,5	14,5	2,9	-	-	-	-	-	-
32-250A			24,0	1,4	23,7	1,8	23,6	2,3	20,4	2,7	16,4	3,2	-	-	-	-	-	-

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 0		5		10		15		20		25		30		-	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
-	1/2"x 1 1/2"	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-125A			6,7	0,20	6,6	0,28	6,4	0,37	5,9	0,46	5,1	0,54	3,9	0,63	-	-	-	-

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 0		5		10		15		20		25		30		-	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
-	1/2"x 1 1/2"	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-160A			10,4	0,25	10,2	0,4	9,8	0,6	8,8	0,7	7,2	0,9	4,7	1,1	-	-	-	-



Sylwan S.A.

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 - 4593540

Tel. Fax: (+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES Normalizadas s/DIN 24255

Q = Caudal metros cúbicos / hora.-

m = Metros manométricos.-

H.P. = Potencia absorbida.-



1.450 R.P.M.

Hoja 2-5

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 6		10		14		18		22		26		30		34	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
-	1/2"x 1 1/2"	C1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-200A			13,7	0,8	13,0	0,9	11,8	1,0	10,1	1,1	8,2	1,1	6,0	1,2	-	-	-	-

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 5		10		15		20		25		30		35		40	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
-	1/2"x 1 1/2"	C1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-250D			18,0	1,5	17,5	1,6	16,5	1,7	15,5	1,9	14,0	2,0	12,3	2,1	-	-	-	-
40-250A			23,5	2,1	23,3	2,3	22,7	3	22,0	2,9	20,5	3,2	18,5	4	16,5	4	-	-

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 0		10		20		30		40		50		-		-	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
-	2 1/2"x2"	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-160B			9,5	0,7	9,5	0,85	9,3	1,1	8,6	1,3	7,5	1,5	6,3	1,75	-	-	-	-
50-160A			10,6	0,80	10,4	1,05	10,2	1,25	9,8	1,55	9,1	1,75	7,6	2,0	-	-	-	-

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 5		10		15		20		25		30		35		40	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
-	2 1/2"x2"	C1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-200A			13,9	1,1	13,8	1,3	13,2	1,5	12,3	1,7	11,2	1,9	9,9	2,0	8,2	2,1	-	-

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 10		20		30		40		50		60		70		80	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
50-250C	2 1/2"x2"	C1	16	1,6	15,5	2,1	14	2,3	11	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-
50-250B			18,5	1,9	17,6	2,4	15,5	2,7	11,5	2,4	6,0	2,0	-	-	-	-	-	-
50-250A			24,0	2,3	23,5	3,0	22,0	3,7	20,0	4,4	16,5	4,9	11,5	5,2	-	-	-	-

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 10		15		20		25		30		35		40		45	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
-	2 1/2"x2"	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-125D			4,2	0,3	4,1	0,40	3,7	0,40	3,1	0,40	2,2	0,40	-	-	-	-	-	-



Sylwan S.A.

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 - 4593540

Tel. Fax: (+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES Normalizadas s/DIN 24255

Q = Caudal metros cúbicos / hora.-

m = Metros manométricos.-

H.P. = Potencia absorbida.-



1.450 R.P.M.

Hoja 3-5

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q,10		15		20		25		30		35		40		45	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
50-125C		25	5,1	0,4	4,9	0,5	4,7	0,5	4,3	0,6	3,7	0,6	2,9	0,7	1,9	0,7	-	-
50-125B			5,9	0,5	5,9	0,6	5,7	0,7	5,4	0,8	5,0	0,8	4,4	0,9	3,6	0,9	2,6	1,0
50-125A			6,9	0,63	6,8	0,72	6,7	0,80	6,5	0,88	6,2	0,96	5,8	1,0	5,3	1,09	4,6	1,15

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 25		30		35		40		45		50		55		60		
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	
-		C1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3"x21/2"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-160A			10,2	1,6	10,1	1,7	9,8	1,8	9,5	1,9	9,2	2,0	8,7	2,1	8,2	2,1	7,6	2,1	

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 10		20		30		40		50		60		70		80		
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	
-		C1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3"x21/2"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-200A			13,5	1	13,5	1,7	13,0	2	12,5	2,6	11,0	2,9	9,0	3	6,5	2,6	3	2,4	

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 10		20		30		40		50		60		70		80	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
65-250C		C2	-	-	18,8	3,0	18,6	4,0	18,2	4,7	17,7	5,1	16,7	5,3	-	-	-	-
65-250B	3"x21/2"		-	-	22,0	4,0	21,7	4,7	21,2	5,4	20,5	6,1	19,5	6,8	18,0	7,5	-	-
65-250A			-	-	24,0	4,5	23,8	5,3	23,0	6,0	22,0	6,9	21,0	7,5	19,3	8,4	16,5	9,5

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 0		20		40		60		80		100		120		-	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
		35	25,3	3,1	25	4,5	22,5	6	20	7,5	12,8	8	-	-	-	-	-	-
	3"x21/2"		31,5	4,5	30,8	6,0	29,5	8,0	27,0	9,4	22,3	10,8	-	-	-	-	-	-
65-315A			39,0	6	38,5	8,0	37,0	10,0	35,0	12,4	31,0	14,0	24,0	15,5				

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 30		40		50		60		70		80		90		100	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
-		C1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-160B	4"x3"		8,0	1,6	7,9	1,8	7,6	2,1	7,2	2,3	6,5	2,4	5,7	2,4	4,8	2,3	-	-
80-160A			9,5	2,0	9,4	2,3	9,2	2,6	8,9	2,8	8,4	3,0	7,8	3,2	7,0	3,3	6,0	3,5



Sylwan S.A.

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 - 4593540

Tel. Fax: (+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES Normalizadas s/DIN 24255

Q = Caudal metros cúbicos / hora.-

m = Metros manométricos.-

H.P. = Potencia absorbida.-



1.450 R.P.M.

Hoja 4-5

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 40		60		70		80		90		100		110		120	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
-	4" x 3"	C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-200B			13	3,3	12,5	4,1	12	4,3	11,5	4,7	11	4,9	10	5,2	9	5,3	8	5,4
80-200A			14,5	3,7	14,0	4,5	13,8	4,9	13,4	5,3	13,0	5,7	12,5	6,1	11,5	6,5	10,5	6,8

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 40		60		70		80		90		100		110		120	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
-	4" x 3"	C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-250C			18,8	4,8	18,0	6,0	17,3	7	16,6	7,1	15,6	7,4	14,6	8	13,3	8,5	-	-
80-250A			23,0	5,9	22,1	7,4	21,1	8	20,7	8,7	19,7	9,4	18,6	10	17,4	10,8	16	11,1

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 40		60		80		100		120		140		160		180	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
80-315C	4" x 3"	C2	31,0	8,0	30,0	10,0	28,6	11,5	26,9	13,0	25,0	14,0	22,8	14,2	-	-	-	-
80-315B			35,1	9,5	34,5	11,5	33,3	14,0	31,9	15,5	30,3	17,0	28,5	18,5	25,8	19,5	-	-
80-315A			45,0	13,4	44,0	16,0	41,7	18,0	39,9	20,5	37,5	22,5	35,0	24,0	32,0	26,0	29,3	28,0

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 25		50		75		100		125		150		175		200	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
-	5" x 4"	C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100-200C			11,0	2,5	10,8	3,6	10,0	4,2	9,5	4,8	8,0	4,9	6,5	4,8	-	-	-	-
100-200A			17	4	16	5,3	16	6,4	15,5	7,3	14,5	8,3	13,0	9,0	12	9,6	10	10

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 60		80		100		120		140		160		180		200	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
-	5" x 4"	C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100-250B			21,0	8,7	20,8	9	20,5	10,1	20	10,2	18,0	10,7	17,0	11,4	15	11,5	-	-
100-250A			25	10,7	24	12,0	23	13,4	22,0	14,7	21,0	15,4	19,0	16,6	17,5	16,7	15,3	16,9

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 90		120		150		200		250		300		350		400	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.		
100-315C	5" x 4"	C2	29,2	15,4	28	16	26,8	18,8	24	21,5	20,2	22,1	16	23,5	11	24,1	-	-
100-315B			32,9	17,4	31,8	20,1	30,5	21,5	28	24,2	24	26,8	19,9	28,8	14,8	29,5	-	-
100-315A			40	22,1	39	24,1	38	28,2	35,9	32,8	32,3	33,5	28,4	36,9	23,2	38,9	17,5	40,2



Sylwan S.A.

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 - 4593540

Tel. Fax: (+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES Normalizadas s/DIN 24255

Q = Caudal metros cúbicos / hora.-

m = Metros manométricos.-

H.P. = Potencia absorbida.-

1.450 R.P.M.

Hoja 5-5

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 80		100		150		200		250		300		350		400	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
100-400C	5" x 4"	C3	45,5	29,5	45,2	29,5	44,1	33,5	42	39	38,8	42,9	34,7	47	-	-	-	-
100-400B			52,4	33,5	52,1	34,2	51	39	48,5	44,2	44,9	51	40	56,3	34	60,3	-	-
100-400A			64,2	38,2	64,0	37,5	62,9	48,2	60,5	56,3	56,9	65,7	51,3	72,5	45,3	78,5	37,6	81,8

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 100		150		200		250		300		350		400		450	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
-	6" x 5"	C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125-250B			15,0	10,0	14,7	11,3	14,5	12,0	13,0	14,0	11,5	15,4	9,0	15,6	-	-	-	-
125-250A			24,0	16,5	23,0	18,0	22,5	20,5	21,0	22,5	18,5	23,5	15,5	24,0	12,5	24,7	9,0	24,5

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 100		150		200		250		300		350		400		450	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
125-315C	6" x 5"	C3	29	20,1	28,5	22,8	26	25,5	24,5	26,8	21,5	28,2	17,5	27,5	-	-	-	-
125-315B			34,0	24,1	33	27,5	32	30,2	29	32,8	26,0	34,9	22,5	35,5	18	35	-	-
125-315A			39,0	28,2	38	32,2	37	35,8	35	39,3	32,0	42,3	28,0	45,0	24	47,2	17,5	49,2

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 100		150		200		250		300		350		400		450	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
125-400C	6" x 5"	C3	43,5	34	43	41,5	42	45,5	39,5	47,5	37	48,2	33	48,2	-	-	-	-
125-400B			51,5	40,2	51	48,2	49	55,0	47	60,3	45,0	64,3	42,0	68,3	38	70	-	-
125-400A			58,0	47	58	55,0	56	61,6	54	68,3	52,0	75,0	49,5	80,4	46	84,4	42	87,8

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 200		225		250		275		300		400		500		600	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
150-315C	8" x 6"	C3	26,7	32,2	26,4	33,5	26	34,8	25,5	34,8	25,2	36,9	22,6	38,9	18,6	40,2	-	-
150-315B			31,8	38,2	31,5	38,8	31	40,2	30,4	41,6	30	42,9	27,8	47,6	24	51	-	-
150-315A			40	47	39,8	49,6	39,3	51	38,8	52,3	38,1	54,3	35,5	61,7	31,7	67	26,2	71,1

MODELO	BRIDAS	SOPORTE	Q. 200		300		400		450		500		550		600		625	
			m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
150-400C	8" x 6"	C3	44	52,3	42,5	60,3	39,4	67	37,5	71,1	34	73,5	-	-	-	-	-	-
150-400B			53	60,3	51,5	73,7	48,8	86,5	47	91,2	45,3	93,9	44	96,5	-	-	-	-
150-400A			59,8	71,1	58,5	84,5	56	99,2	54	104,6	52	111,3	49,6	114,5	46,5	119,4	44,9	120,5



Sylwan S.A.

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 - 4593540

Tel. Fax: (+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar