

BOMBAS CENTRIFUGAS MULTICELULARES

PARA TRABAJAR EXCLUSIVAMENTE CON AGUA LIMPIA



Serie "60-D/60-DV"

RENDIMIENTOS A 1.450 R.P.M.

MODELO	ROTOR TIPO	LITROS POR HORA											
		14.400		18.000		21.600		25.200		28.800		32.400	
		m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
60 DV 3	O	28,2	2,51	26,9	2,75	25,4	3	23,1	3,2	20,3	3,42	16,5	3,6
	A	31,5	2,85	30,2	3,12	28,8	3,4	26,5	3,62	23,8	3,88	20,6	4,08
60 DV 4	O	37,7	3,35	36	3,65	33,7	3,95	30,7	4,27	27	4,53	22	4,8
	A	41,8	3,8	40,5	4,15	38,2	4,5	35,5	4,85	31,8	5,15	27,5	5,45
60 D 5	I	48,7	4,4	47,2	4,85	44,7	5,25	40,7	5,6	36,3	6	30,4	6,3
60 DV 5	A	52	4,75	50,5	5,2	48	5,65	44,2	6,05	39,8	6,45	34,5	6,8
60 D 6	I	58,6	5,3	56,7	5,8	53,4	6,3	48,7	6,75	43,2	7,2	37	7,6
60 DV 6	A	62,5	5,7	60,5	6,25	57,5	6,8	53	7,25	48	7,75	41,5	8,15
60 D 7	I	68,3	6,2	65,8	6,8	62,2	7,35	57,2	7,85	50,5	8,4	43,0	8,85
	A	73	6,65	70,5	7,3	67	7,9	62	8,45	55,5	9,05	48	9,5
60 D 8	E	80,1	7,3	77	7,95	72,8	8,65	66,8	9,3	60	9,9	51	10,4
	A	83,5	7,6	80,5	8,3	76,5	9,05	70,5	9,7	63,5	10,3	55	10,9
60 D 9	E	90,2	8,2	86,9	9	81,8	9,75	75,3	10,4	67,3	11,1	57,2	11,7
	A	94	8,55	91	9,35	86	10,2	79,5	10,9	71,5	11,6	62	12,2



Contrabridas : Se pueden entregar para caños de Ø 2 1/2" ó 3"

Serie "83-D"

RENDIMIENTOS A 2.850 R.P.M.

MODELO	ROTOR TIPO	LITROS POR HORA																	
		42.000		48.000		54.000		60.000		66.000		72.000		78.000		84.000		90.000	
		m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.	m.	H.P.
83 D 2	E	75,5	20,4	73,5	21,2	71,5	21,8	68	22,5	64,5	23,4	60,5	24,3	55	24,8	49	25,3	40	25,8
	A	82,5	21,9	80,5	23,2	78,5	24,4	75,5	25,4	71,5	26,3	67,5	27,2	63	27,9	57	28,4	50	28,8
83 D 3	E	113	30,5	110,5	31,7	107	33	102	34,2	96,5	35,5	90,5	36,5	82,5	37,2	73,5	37,9	60	38,6
	A	123,5	32,8	121	34,8	118	36,6	113	38,1	107,5	39,5	101,5	40,8	94,5	41,8	85,5	42,6	75	43,2
83 D 4	E	151	40,6	147,5	42	143	43,6	136	45,3	129	47	121	48,5	110	49,5	98	50,5	80	51,4
	A	165	43,8	161	46,4	157	48,8	151	50,8	143,5	52,6	135,5	54,4	126	55,7	114	56,8	100	57,6
83 D 5	E	188,5	50,7	184	52,8	178,5	54,7	170	56,6	161	58,7	151	60,5	137,5	61,8	122,5	63	100	64,2
	A	206	54,7	201	58	196	61	189	63,5	179,5	65,8	169,5	68	157	69,7	142	71	125	72
83 D 6	E	226	60,8	221	63,4	214	66,1	204	68,4	193	71	181	73,1	165	74,5	147	75,8	120	77,2
	A	247	65,6	242	69,6	236	73,2	227	76,2	215,5	79	203,5	81,6	189	83,6	171	85,2	150	86,4
83 D 7	I					250	77,5	238	80	225	82,8	210	85,3	193	87,5	172	88,8	140	90,5
	E							251	85,6	238	88	223	90,2	206	92,6	185	94,2	157	96
	A									251	92,5	237	95	220	97,5	199	99,5	175	100,5

Contrabridas : Se pueden entregar para caños de Ø 3" ó 4"



Sylwan S.A.

Av. Juan Domingo Perón 7669

S2010ACA Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel.: (0341) 4565020 - 4580050 - 4570044 - 4593540

Tel. Fax: (+54) 0341 4569723

Email : bombas@sylwan.com.ar - www.sylwan.com.ar