



LISTA DE RENDIMIENTOS DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA PERFORACION DIAMETRO INTERIOR 4" ( 102 mm )

MODELO	H.P.	DES.	ALTURA MANOMETRICA TOTAL ( metros )																																		
			10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	310		
S4J 210	1	1 1/2"									3	2,5	2	1,5																							
S4J 214	1,5	1 1/2"													3	2,5	2	1,5	1																		
S4J 220	2	1 1/2"																			3	2,5	2	1	0,5												
S4J 230	3	1 1/2"																									3	2,7	2,5	2	1,3	0,5					
S4J 234	4	1 1/2"																												2,7	2,5	2	1,5	0,7			
S4J 306	0,8	1 1/2"			4	3,5	3	2	1,5																												
S4J 308	1	1 1/2"					4	3,5	3	2,5	2	1																									
S4J 312	1,5	1 1/2"								4	3,7	3,5	3	2,5	2	1,5	1																				
S4J 316	2	1 1/2"											4	3,7	3,5	3,2	3	2,7	2,5	2	1,6	1															
S4J 324	3	1 1/2"																	4	3,9	3,7	3,3	3	2,6	2,2	1,7	1	0,5									
S4J 505	1	1 1/2"		8	7	5	2																														
S4J 507	1,5	1 1/2"			8	7	6	4	3																												
S4J 509	2	1 1/2"						8	7	6	5	3,5	1																								
S4J 513	3	1 1/2"									8	7,5	7	6	5	4	2,5	1																			
S4J 804	1	2"	10	8	5																																
S4J 805	1,5	2"		10	8	6	2																														
S4J 808	2	2"			10	9	8	7	5	3																											
S4J 811	3	2"					10	9,4	9	8	7	6	4	2																							
S4J 816	4	2"									10	9,8	9,3	9	8	7	6	5	4,3	2,5	1																
4SJ 1,5/14	1	1 1/4"					3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,2	2,10	2	1,8	1,5	1,2	0,8	0																
4SJ 1,5/20	1,5	1 1/4"														3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2	1,6	1,3	0,5								
4SJ 3/5	0,75	1 1/4"			4,5	4,2	3,8	2,7	0,5																												
4SJ 3/8	1	1 1/4"						4,5	4,3	4,1	3,6	3	1,7																								
4SJ 4/8	1,5	1 1/2"						6	5,6	5,4	4,4	3,7	2																								
4SJ 4/12	2	1 1/2"									6	5,7	5,5	5,3	4,9	4,6	4,4	3,9	3	0																	
4SJ 4/16	3	1 1/2"													6	5,7	5,5	5,3	5	4,7	4,5	3,7	2,5														
4SJ 6/7	1,5	1 1/2"					8	7,4	6,5	4,5	1,5	0																									
4SJ 6/10	2	1 1/2"						7,9	7,6	7,3	6,9	6,2	5,3	3,7	2	0																					
4SJ 6/15	3	1 1/2"									8	7,7	7,5	7,3	7,1	6,8	6,5	6,3	5,8	4,8	3,5	0															
4SJ 6/20	4	1 1/2"													8	7,8	7,7	7,5	7,3	7,2	7	6,8	6,4	5,7	4,5	2,5											
4SJ 6/26	5,5	1 1/2"																8	7,9	7,8	7,5	7,4	7,2	6,8	6,5	6,1	5,3	4,2	2,8	0							
4SJ 8/7	2	2"		11,9	10,7	9,8	9	8,5	7,3	5,7	0																										
4SJ 8/11	3	2"			12	11,5	11	10,4	9,8	9,3	9	8,3	7,5	6,7	5,5	0																					
4SJ 8/20	5,5	2"						12	11,8	11,5	11,2	11	10,5	10,3	9,8	9,5	9,2	9	8,7	8,5	8,3	7,4	6,7	5	0												
4SJ 8/27	7,5	2"										12	11,7	11,5	11,3	11	10,8	10,6	10,4	10,2	9,9	9,6	9,2	8,9	8,5	8	7,3	6,7	5,8	0							
4SJ 16/5	2	2"		22,5	18	13	6	0																													
4SJ 16/8	3	2"			23,5	20,5	18	14,5	10,5	6	0																										
4SJ 16/11	4	2"				24	22	19,5	18	15,5	12,8	9,5	5,5	0																							
4SJ 16/15	5,5	2"						23	21,3	19,6	18,5	17	14	13	10,5	8	5,5	3	0																		
4SJ 16/20	7,5	2"							24	23	22	20,5	19	18,3	17	16	15	14	12	9,5	7	5,5	0														
4SJ 16/28	10	2"										24	23,2	22	21,5	20,5	19,7	19	18	17,5	16,5	15,5	13,5	11	8	5,5	3	0									

Caudal (m3/h)



Sylwan S.A. | Av. Juan Domingo Peron 7669  
 S2010ACA - Rosario - Santa Fe - Argentina  
 Tel.: +54 (341) 456 5020 / 458 0050 / 457 0044 / 459 3540  
 Fax: +54 (341) 456 9723  
 bombas@sylwan.com.ar | www.sylwan.com.ar